

Прайс-лист на Солнечные контроллеры MorningStar

№	Модель	Макс. ток на входе, А	Напряжение, В	Дисплей	Функция MPPT	Встроен. таймер	Цена руб./шт.
Серия SHS: Простой, надежный и недорогой контроллер							
1	SHS-6-12V	6	12	-	-	-	2 000
2	SHS-10-12V	10	12	-	-	-	2 420
Серия SunSaver: Портативный контроллер для бытового применения							
3	SunSaver-10L-12V	10	12	+	-	-	3 540
4	SunSaver-10L-24V	10	24	+	-	-	3 860
5	SunSaver-20L-12V	20	12	+	-	-	4 600
6	SunSaver-20L-24V	20	24	+	-	-	4 920
Серия SunLight: Контроллер автономного освещения с встроенным программируемым суточным реле времени							
7	SunLight-10L-24V	10	24	+	-	+	5 400
8	SunLight-20L-12V	20	12	+	-	+	6 460
Серия SunSaver MPPT: Компактный контроллер с функцией MPPT							
9	SunSaver-MPPT-15L	15	12/24	доп. опция	+	-	12 200
Серия TriStar: Надежный мощный контроллер с множеством функций и возможностью удаленного сетевого мониторинга							
10	TriStar-45	45	12/24/36/48	доп. опция	-	-	13 500
11	TriStar-60	60	12/24/36/48	доп. опция	-	-	14 900
Серия TriStar MPPT: Универсальный контроллер с функцией MPPT, встроенным Ethernet портом и множеством функций							
12	TriStar-MPPT-45	45	12/24/36/48	доп. опция	+	-	25 200
13	TriStar-MPPT-60	60	12/24/36/48	доп. опция	+	-	29 200

Прайс-лист на Солнечные контроллеры Xantrex

№	Модель	Макс. ток на входе, А	Напряжение, В	Дисплей	Функция MPPT	Встроен. таймер	Цена руб./шт.
1	XW-MPPT60-150	60	12/24/36/48/60	+	+	-	34 000

Цена на складе в Санкт-Петербурге. Цена включает НДС 18%.

Прайс-лист на Солнечные контроллеры MPPT SB

Основные особенности контроллера

- Улучшает работу, повышает эффективность, и продлевает срок службы батарей и систем генерации солнечной энергии;
- Заряжает батареи с низким уровня напряжения от модулей с высоким уровнем напряжения;
- Автоматический выбор напряжения зарядки батарей – 12В, 24В, или 48В;
- Работает с любыми типами фотоэлектрических модулей;
- Подходит для всех моделей аккумуляторных батарей;
- РС интерфейс для мониторинга параметров системы;
- MPPT технология управления зарядкой батарей;
- Заряжает батареи при низком напряжении;
- Продукт высокого уровня качества;

Характеристики	SB1512-200	SB3024-1700	SB6048-3400
Вх. напряжение мод., В	15,8~55,0	15,8~95,0	15,8~95,0
Макс. вых. мощность, Вт	200	1700	3400
Макс. эффективность	≤96%	≤96%	≤96%
Вх. напряж. Батарей, В	12 В/ 24 В	12 В/ 24 В/ 48 В	12 В/ 24 В/ 48 В
Вых. напряж., В	14,5 В/ 29 В	13,5 В/ 27 В/ 54 В	13,5 В/ 27 В/ 54 В
Размеры Д*В*Ш, мм	130*75*35	235*180*70	335*180*70
Вес, кг	0,40	2,30	3,25
Цена, руб.	31 394	47 487	60 898

www.corporation22.com